

Tabla comparativa de lámparas inteligentes para casco habilitadas para IoT

| Lámparas para casco | Luz (Lux) | Peso | Batería Cargada | Tiempo de Ejecución | Technología | Luz | Cargador | Energía | Temperatura | Operación | Agua/Polvo | Certificaciones |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------|---|--------------------------------|--|--|---------------------|------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|
| Genesis | 7,000 | 170g (6oz) | <10 Horas | LED principal: >14 Horas LED secundario: >7 Días | Tags de rastreo | Intermitente de emergencia | Estantes: Individual, 4, 10, 24 & 48; 12 VDC modelo para la conexión | Modelo: 120V o 240V | 5°C to 35°C Optima 15°C to 20°C | -20°C to 60°C | IP67 | I.S.: ATEX, IECEx & MSHA* |
| Eagle | 12,500 | 330g (11.6oz) | <10 Horas | > 14 Horas | Tags de rastreo y/o proximidad | LEDs programables y luz trasera intermitente | Estantes: Individual, 4, 10, 24 & 48 | Modelo: 120V o 240V | 5°C to 35°C Optima 15°C to 20°C | -20°C to 60°C | IP67 | - |
| Falcon | 12,500 | 610g (21oz) | <10 Horas | > 14 Horas | Tags de rastreo y/o proximidad | LEDs programables y luz trasera intermitente | Estantes: Individual, 4, 10, 24 & 48 | Modelo: 120V o 240V | 5°C to 35°C Optima 15°C to 20°C | -20°C to 60°C | IP67 | - |
| Eclipse | 8,200 | 400g (14oz) | <10 Horas | > 14 Horas | Tags de rastreo | Luz trasera LED intermitente | Estantes: Individual, 4, 10, 24 & 48 | Modelo: 120V o 240V | 5°C to 35°C Optima 15°C to 20°C | -20°C to 60°C | IP67 | I.S.: ATEX, IECEx & MSHA* |

* Dependiente del modelo del tag



Genesis



Eagle



Falcon



Eclipse